

СЕРТИФИКАТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	«ПЛАСТИКА КРИТИС»
ПРОДУКЦИЯ	«KRITIFIL TUV 7504 AF»
КОД ВАЛА	7163201293

ОПИСАНИЕ	7-слойная, с длительным сроком службы, термическая, бесцветная, высокопрочная, прозрачная, антикапельная пленка, предотвращающая запотевание для теплиц м-ЛПНП, ЭВА, ПЭ
СМОЛА СИНТЕТИЧЕСКАЯ	
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА (мкм)	180
СРЕДНИЙ ДОПУСК ПО ТОЛЩИНЕ	± 5% при расчетной толщине

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА		
	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИФИКАЦИИ	РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ (МПа)			
-ПРОДОЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	EN ISO 527-3	30 (мин 28,5)	29,6
-ПОПЕРЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	EN ISO 527-3	30 (мин 28,5)	29,5
УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ (%)			
-ПРОДОЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	EN ISO 527-3	600 (мин 570)	625
-ПОПЕРЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	EN ISO 527-3	680 (мин 640)	690
УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ (ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) (гп)	ISO 7765-1 (A)	1500 (мин 1425)	1560

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА		
	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИФИКАЦИИ	РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА
Общая светопрозрачность (400-700 нм) (%)			
Диффузия (400-700 нм) (%)	EN 2155-9	~ 16	16,6
Прохождение УФ излучения (300-390 нм) (%)	ВНУТРЕННИЙ МЕТОД	н/д	—
Передача инфракрасным сигналом (7-13 мкм) (%)	EN 13206 § 8,9	< 19	15,9

Версия 161223



EN ISO 9001:2008, No: 20 100 12200778402
OHSAS 18001:2007, No: 20 116 12200778502

Настоящим сертификатом удостоверяем, что изделие, отправленное на реализацию в соответствии с вышеупомянутым, отвечает стандартам промышленного регламента, согласно планам, установленным нашей Системой контроля качества с учетом стандарта ISO 9001.

[просим ознакомиться с инструкциями по применению](#)

а/я 1093, 711 10 г. Ираклион, о-в Крит, Греция
Тел.: +30 2810 308500 Факс: +30 2810 381328
Электронная почта: rnd@plastikakritis.com